

BODY 290 ULTRA LIGHT MULTIFILLER



Tekninen tuoteseloste

Tasainen pinta hiomisen jälkeen

Täyttää VOC-määräykset

2K-Ultrakevyt polyesterikitti

Erittäin hyvät täyttöominaisuudet

Helppo hiottava

Erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet

Yleistä teknistä tietoa



Sekoita 100 osaa kittiä 2-3 osaan Body Kovettajaa



Ilmakuiva 20-30 min / 23°C



IR kuivatus 5-8 min distance: 60-70cm

Soveltuvuus

Paljas metalli - Teräs

Galvanoitu alumiini

Ruostumaton teräs

Puiset pinnat

Polyesteripinnat

Esikäsitteily



Puhista pinnat pehmeällä liinalla ja BODY 770 ANTISIL -puhdistusaineella

Varmista että pinta on ilmakuivatettu, älä pyyhi kuivaksi.



Käytä asianmukaisia kasvosuojaimia sekä hyvää ilmanvaihtoa.

Käyttö: »» Avaamaton purkki ei vaadi sekoitusta. Kaavi tasaisesti päältä lastalla.



100:3 suhde BODY KOVETTAJA
Työskentelyaika:
4min / 23°C



HB BODY akryyliprimeri.

Leimahduspiste:
31°C

Ominaispaino:
1.09g/cm3

Kiinteä sisältö (ei tinneriä):
77% Massa

VOC (2004/42/EC)
Direktiivin mukainen maksimi
VOC sisältö 250g/L. VOC-
sisältö käyttövalmiissa
tuotteessa 246 g/L.
2004/42/II(b)(250)246

Välineiden puhdistus:
Puhdistus Body tinnerillä
käytön jälkeen

Huomioitavaa:

- Käytä vain Bodyn kovettajaa. Sekoita kitin kanssa hyvin. Älä käytä yli 3% kovetetta, tämä voi aiheuttaa päällikerrokseen vikaumia.
- Älä levitä ETCH Primerin päälle, 1K Fillerin päälle, TPA pinnoille tai pehmeälle vanhalle maalipinnalle
- Älä käytä alle +5°C lämpötilassa
- Yli 80 - 100°C lämpötiloissa vähennä kovetteen määrää 50% kuorutumisen välttämiseksi
- Kuivahiontaa suositellaan aina
- Jos märkä, annettava kuivua läpikotaisin maalausammiossa ennen uutta käsittelyä

Varastointiaika:

- Polyesterimateriaalilla on rajallinen säilyvyys. Säilytä viileässä paikassa (+5°C - +25°C) ja käytä 12 kk aikana parhaan lopputuloksen saamiseksi. Taattu säilymisaika 18 kk omassa käyttämättömissä astioissa.

4-5 minuuttia aikaa levittää lastalla ennen kovettumista



Käytä aina suojarusteita



Ilmakuiva
20-30min / 23°C



Seuraa teknisen selosteen ohjeita



Lyhytaalto 5 - 8 min
Lampun etäisyys: < 70cm



P 120 - P 400
Tasohiomakoneella,
kuiva



P 180 - P 800
Vesihionta käsin

Kovettaja sisältää orgaanista peroksidia ja on hapettavaa. Jos kovettajaa joutuu iholle, pyyhi välittömästi pois ja pese iho saippualla ja vedellä. Silmäkosketuksessa huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin välittömästi.

For professional use only. The information displayed on this sheet has been carefully selected through a series of laboratory investigations. It is based on our best knowledge at the time of issue. The data is given for information purposes only. We are not liable for its correctness, accuracy and completeness. It is up to the user to check for newer updates or further information if needed for his intended purpose. The intellectual property of this product, trademarks and copyrights is protected. All rights reserved. The relevant Material Safety Data Sheet and warnings displayed on the label must be read carefully. We may modify and / or discontinue operation of all or portions of this information at any time in our sole discretion, without any notice and assume no responsibility to update the information. All rules set forth in this clause shall apply accordingly for any future changes and amendments.