

Soudagum FR

Päiväys: 27/04/20

Sivu 1 / 1

Tekniset tiedot

Perusaine	Akryyliemulsio
Koostumus	Tikstrooppinen neste
Väri	Valkoinen
Nahkoittuminen	75 min
Täysin kuiva	3-5 päivässä
Lämpötilankesto	-30°C ... +80°C
Riittoisuus	2.6-5.1m ² per litra
Palonkestävyys	240min

Tuotekuvaus

Korkealaatuinen akryyliemulsiopinnoite jolla ETA-19/0409 mukainen palonkestävyys testattuna läpivienneissä. Tuotetta voidaan käyttää kivivillalevyjen pinnoitukseen.

Pakkaus

Väri: valkoinen
Pakkaus: 8L astia

Ominaisuudet

- Helppo ja nopea levittää
- Kuivuu nopeasti
- Pinnoitetta käyttämällä voidaan kivivillalevyt pinnoittaa itse jolloin saavutetaan kustannustehokkuutta
- Halogeenivapaa, sisältää suoja-aineita hometta vastaan

Varastointi

12kk alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa +5°C...+25°C lämpötilassa.

Käyttö

Tiivistä rakenne joko 50mm tai 60mm paksulla min. 160kg/m³ kivivillalevyllä ETA-19/0406 mukaisesti. Levitä pinnoite kivivillalevyn pinnalle esim. pensselillä tai lastalla. Paloluokituksen saavuttamiseksi tulee saavuttaa 1mm märkäkalvopaksuus (useimmiten saavutetaan kun pinta on täysin valkoinen kuivuttuaan). Voidaan levittää useammassa kerroksessa nopeamman kuivumisen saavuttamiseksi.

Tuote on vesipohjainen, jolloin korroosioherkillä materiaaleilla tulee huomioida tarvittava suojaus esim. pohjamaalaamalla.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrolloimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.