

Backing

Päiväys:27/04/20

Sivu 1 / 1

Tekniset tiedot

Perusaine	Silikaattikuitu
Koostumus	pehmeä, silikaattikuitupohjainen villasuikale
Väri	Valkoinen
Lämpötilankesto	-40°C ... +1100°C
Tiheys	128kg/m ³
Lämmönjohtavuus	0,036W/mK

Tuotekuvaus

Soudal – Backing on palokatkoissa läpivientien ja saumojen taustamateriaaliksi kehitetty silikaattikuitupohjainen, lämpöä eristävä sullontavilla. Korvaa kovat palokatkovillat massausten taustalla. Soveltuu käytettäväksi myös korkeaa lämpötilankestoa vaativissa sovelluksissa kuten uuneissa ja savuhormien ympärillä.

Pakkaus

Väri: valkoinen
Koko: 600mm x 48mm x 25mm suikale
Pakkaus: 15kpl/laatikko

Varastointi

Viileässä ja kuivassa tilassa +5°C...+25°C lämpötilassa.

Ominaisuudet

- Korkea lämpötilankestävyys 1100°C
- Erittäin pehmeä koostumus, korvaa kovan palovillan käytön läpivienneissä
- Palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa
- Helppo ja nopea sulloa rakenteisiin
- Helppo leikata läpivientiin sopivaksi
- Soveltuu savuhormiliitosten tiivistykseen
- Testattu yhteensopivaksi palokatkomassojen kanssa

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrolloimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.