

Celluplast

Tuotekuvaus

Celluplast on 1-komponenttinen, käyttövalmis selluloosan viimeistelykitti.

Ominaisuudet

- Helppo käyttää
- Nopeasti kuivuva
- Joustava
- Levitä vain ohuina kerroksina
- Kestävä tarttuvuus

Käyttökohteet

- Kolhujen, naarmujen ja halkeamien täyttäminen auton rungossa, polyesterissä ja puussa...
- Viimeinen viimeistelykerros ennen maalausta tai ruiskutusta.
- Autojen, veneiden, surffilautojen ja ...
- Viimeistelykerros, jos polyesteritäyteaineessa on pieniä kuoppia ja reikiä.



Tekniset tiedot

Perusaine	Nitroselluloosa
Koostumus	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Kuivumisaika	30 - 60 minuuttia
Tiheys	ca. 1,51 g/ml
Käyttölämpötila	+10°C → +25°C

Huomioita: nahkoittuminen ja kuivumisnopeus voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan

Pinnat

- Pinnan kunto
Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan esivalmistelu
Poistaa ruosteen. Sileiden pintojen karkea hionta parantaa tarttuvuutta.
- Pinnan tyypit
Celluplast tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: metalli, polyesteri, puu. Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Levitä lastalla ohut kerros Celluplast. Toista tämä käsittely, kunnes pinta on sileä. Anna kerroksen kuivua vähintään 30 minuuttia ennen seuraavan levittämistä. Hio 60 minuuttia jälkeen hienolla hiomapaperilla pinta, joka on kostutettu. Huuhtelee sen jälkeen vedellä ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Korjattu osa voidaan nyt maalata.
- Puhdistusmenetelmä
Puhdista asetonilla.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.



Celluplast

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Pakkaus: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 9 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä varastossa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Huomioitavaa

- Ei sovellu galvanoiduille pinnoille.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pitää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.