

Suoritusasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Soudal Soudaseal 222LM

Versio: 26/04/2016

Sivu 1 Of 3

Viitenro: 230745

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

Soudal Soudaseal 222LM

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti:

EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

Järjestelmä 3: Olennaiset ominaisuudet

Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Ilmoitettu arviointilaitos:

GINGER CEBTP, NB 0074 on suorittanut järjestelmän 3 tuotetyypin määrittelyn.

Suoritusasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Soudal Soudaseal 222LM

Versio: 26/04/2016

Sivu 2 Of 3

Ilmoitettu suoritusaso: EN 15651-1:2012

Olellaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	NPD	EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	NPD	
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin -30 °C:n lämpötilassa	NPD	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä	NPD	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen	NF	
Vetolujuus	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	

Kovettaminen:


Menetelmä A

Substraatti:

Alumiini
Betoni

Tämän tuotteen suoritusaso on ilmoitetun suoritusason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 26/04/2016

CE-merkintä

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Versio: 26/04/2016

Sivu 3 Of 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Viitenro: 230745

EN 15651-1: 2012

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

Soudal Soudaseal 222LM

EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT

Kovettaminen:

Menetelmä A

Substraatti:

Alumiini

Betoni

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	NPD	EN 15651-1: 2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	NPD	
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin -30 °C:n lämpötilassa	NPD	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä	NPD	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen	NF	
Vetolujuus	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	