

## Suoritustasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

---

# Soudal Soudaflex 36 FL

---

Versio: 23/05/2016

Sivu 1 Of 3

Viitenro: 231257

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

**Soudal Soudaflex 36 FL**

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

**Jalkakäytävien tiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.**

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti:

**EN 15651-4:2012: TYYPPI PW-EXT-INT**

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

**Järjestelmä 3: Olennaiset ominaisuudet**

**Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen**

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Ilmoitettu arviointilaitos:

**GINGER CEBTP, NB 0074 on suorittanut järjestelmän 3 tuotetyypin määrittelyn.**

## Suoritustasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

### Soudal Soudaflex 36 FL

Versio: 23/05/2016

Sivu 2 Of 3

Ilmoitettu suoritustaso: EN 15651-4:2012

Olellaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-4:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Tilavuushäviö	≤ 15%	
Vetolujuusominaisuudet jatkuvassa vedossa	NF	
Repäisyjuuus	NF	
Adheesio/koheesio jatkuvassa vedossa 28 päivän pituisen veteen upotuksen jälkeen	NF	
Adheesio/koheesio jatkuvassa vedossa 28 päivän pituisen suolaveteen upotuksen jälkeen	NF	
Kestävyys	Passeja	

**Kovettaminen:**

Menetelmä A

**Substraatti:**

Betoni

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 23/05/2016

## CE-merkintä

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Versio: 23/05/2016

Sivu 3 Of 3



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

16

Viitenro: 231257

EN 15651-4: 2012

Jalkakäytävien tiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

### **Soudal Soudaflex 36 FL**

EN 15651-4:2012: TYYPPI PW-EXT-INT

**Kovettaminen:**

Menetelmä A

**Substraatti:**

Alumiini

Betoni

<b>Olennaiset ominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Harmonisoitu tekninen määrittäminen</b>
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-4: 2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Tilavuushäviö	≤ 15%	
Vetolujuusominaisuudet jatkuvassa vedossa	NF	
Repäisyjuuus	NF	
Adheesio/koheesio jatkuvassa vedossa 28 päivän pituisen veteen upotuksen jälkeen	NF	
Adheesio/koheesio jatkuvassa vedossa 28 päivän pituisen suolaveteen upotuksen jälkeen	NF	
Kestävyys	Passeja	