

---

## **Soudal Acryrub SWS**

---

**Versio: 23/04/2016**

**Sivu 1 Of 3**

Viitenro: 230045

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

**Soudal Acryrub SWS**

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

**Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.**

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti:

**EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT: LUOKKA 12.5E**

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

**Järjestelmä 3: Olennaiset ominaisuudet**

**Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen**

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Ilmoitettu arviointilaitos:

**IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 on suorittanut järjestelmän 3 tuotetyypin määrittelyn.**

## Suoritustasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

# Soudal Acryrub SWS

Versio: 23/04/2016

Sivu 2 Of 3

Ilmoitettu suoritustaso: EN 15651-1:2012

Olellaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 25%	
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin -30 °C:n lämpötilassa	NPD	
Vetolujuusominaisuudet jatkuvassa vedossa	NF	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä	NPD	
Adheesio/koheesio vaihtelevissa lämpötiloissa	NF	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen	NF	
Vetolujuus	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	

**Kovettaminen:**


Menetelmä A

**Substraatti:**

Alumiini  
Betoni

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

## CE-merkintä

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Versio: 23/04/2016

Sivu 3 Of 3



NB 0757

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Viitenro: 230045

EN 15651-1: 2012

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

### **Soudal Acryrub SWS**

EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT: LUOKKA 12.5E

**Kovettaminen:**

Menetelmä A

**Substraatti:**

Alumiini

Betoni

Lasi

<b>Olellaiset ominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Harmonisoitu tekninen määrittäminen</b>
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-1: 2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 25%	
Elastinen palautuvuus	≥ 40%	
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin -30 °C:n lämpötilassa	NPD	
Vetolujuusominaisuudet jatkuvassa vedossa	NF	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä	NPD	
Adheesio/koheesio vaihtelevissa lämpötiloissa	NF	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen	NF	
Vetolujuus	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	