

Suoritustasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Soudal Soudaseal 211 Interior

Versio: 27/06/2018

Sivu 1 Of 3

Viitenro: 231365

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

Soudal Soudaseal 211 Interior

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

Julkisivutiiviste sisäkäyttöön.

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti:

EN 15651-1:2012: TYYPPI F -INT

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

Järjestelmä 4: Olennaiset ominaisuudet

Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Ilmoitettu arviointilaitos:

WFR GENT, NB 1173 on suorittanut järjestelmän 3 tuotetyypin määrittelyn, palokäyttäytyminen.

Suoritustasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Soudal Soudaseal 211 Interior

Versio: 27/06/2018

Sivu 2 Of 3

Ilmoitettu suoritustaso: EN 15651-1:2012

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 45%	
Vetolujuus	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	

Kovettaminen:

Menetelmä B

Substraatti:

Alumiini

Betoni

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 27/06/2018

CE-merkintä

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Versio: 27/06/2018

Sivu 3 Of 3



NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

17

Viitenro: 231365

EN 15651-1: 2012

Julkisivutiiviste sisäkyttöön.

Soudal Soudaseal 211 Interior

EN 15651-1:2012: TYYPPI F -INT

Kovettaminen:

Menetelmä B

Substraatti:

Alumiini

Betoni

Olellaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-1: 2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 45%	
Vetolujuus	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	