

Adhesive Remover

Versio: 6/01/2022

Sivu 1 Of 1

Tekniset tiedot

Perusaine	Seos, joka perustuu matalalla kiehuviin liuottimiin
Olomuoto	Nestemäinen
Tiheys	Ca. 0,85 g/ml
Viskositeetti (Brookfield)	1 mPa.s
Liukoisuus veteen	Ei liukene
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)	97 %
Käyttölämpötila	5 °C → 30 °C

* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan. ** Nämä arvot koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus

Adhesive Remover on läpinäkyvä liuotinseos, joka soveltuu tuoreiden liimatahrojen poistoon sekä metallipintojen puhdistukseen ja rasvanpoistoon.

Ominaisuudet

- Poistaa tuoreet liimatahrat
- Puhdistaa ja poistaa rasvan
- Ei jätä jäämiä
- Fast drying
- Helposti syttyvä
- Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa asennossa (360°)

Käyttökohteet

- Läpinäkyvä liuotinseos, joka soveltuu tuoreiden liimatahrojen poistamiseen ja puhdistaa siveltimet, kittiiveitset ja liimalastat.
- Poistaa kovettuneen ylimääräisen kontaktiliiman.
- Tehokas metallipintojen puhdistus- ja rasvanpoistoaine. Soveltuu myös pintojen esikäsittelyyn tiivistys- tai liima-aineille.
- Ei sovellu polystyreenille ja pleksilasille.

Pakkaus

Väri: läpinäkyvä

Pakkaus: 400 ml aerosoli

Säilyvyys

3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä ympäristössä +5°C - +25°C lämpötilassa.

Käyttötapa

Käyttötapa: Ravista pakkaus hyvin ennen käyttöä. Suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä. Levitä tarpeen mukaan. Hiero levittämisen jälkeen pinta kuivaksi puhtaalla pyyhkeellä. Hiero aina yhteen suuntaan.

Testaa etukäteen mahdolliset haitalliset vaikutukset pinnoille.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Huomioitavaa

- Mahdollisten muovien ja maalien laajan valikoiman vuoksi ja pintavaurioiden välttämiseksi suositellaan alustavaa yhteensopivuustestiä.

Vastuu

Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.