

## Repair Express Plaster

Versio: 6/01/2022

Sivu 1 Of 2

### Tekniset tiedot

Perusaine	Akryylidispersio
Olomuoto	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Nahkoittuminen* (23°C/50% R.H.)	Ca. 5 min
Tiheys	Ca. 0,58 g/ml
Lämpötilankestävyys**	-20 °C → 80 °C
Käyttölämpötila	5 °C → 30 °C
Kuistuma	Kutistua

\* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan. \*\* Nämä arvot koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

### Tuotekuvaus

Repair Express Plaster on korkealaatuinen täyttö- ja tiivistemassa seinien ja kattojen halkeamien ja ruuvinreikien helppoon ja kutistumattomaan korjaamiseen tai täyttöön.

### Ominaisuudet

- Sileä viimeistely
- Erittäin nopea kovettuminen
- Ei kutistu
- Voidaan hioa kovettumisen jälkeen
- Voidaan maalata erittäin nopeasti (15 minuutin - muutaman tunnin kuluttua käytetyn tuotteen määrästä riippuen).
- Erittäin hyvä tarttuvuus moniin huokosiin materiaaleihin

### Käyttökohteet

- Pienten reikien ja halkeamien korjaamiseen kipsissä, betonissa, solubetonissa,...
- Seinien ja kattojen halkeamien täyttöön ja korjaamiseen (kipsilevy, betoni, kivi jne.).
- Kutistumis- ja halkeamien korjaamiseen sisätiloissa mineraalipinnoille, kuten kipsi-, betoni-, muuraus- ja koristekipsi.
- Seinien ja kattojen staattisten liitosten ja halkeamien täyttämiseen.
- Synteettisten viimeistely- ja koriste Profiilien saumojen kutistumaton viimeistely.

### Pakkaus

Väri: valkoinen

Pakkaus: 310 ml patruuna, ämpäri

### Säilyvyys

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 °C - +25 °C lämpötilassa. Suojattava jäätymiseltä.

### Pinnat

Pinnat: kaikki yleisimmät huokoiset pinnat rakentamisessa ja remontoinnissa. Ei sovellu bitumisille materiaaleille, lasille, metallille, PE:lle, PTFE:lle ja PP:lle.

Kunto: saumattavien alustojen tulee olla puhtaita, kuivia ja pölyttömiä.

Pinnan esivalmistelu: Erittäin huokoiset pinnat tulee esikäsitellä laimennetulla Repair Express Plaster :lla (1 osa Repair Express Plaster + 2 osaa vettä).

Suosittellemme alustavaa tartuntatestiä jokaiselle pinnalle.

### Saumamitat

Staattiset liitokset 2 mm asti.

### Käyttötapa

Käyttötapa: Poista kaikki irtonaiset hiukkaset ennen Repair Express Plaster:n levittämistä. Levitä naulankannoille tai muille materiaaleille maalikerros ennen Repair Express Plaster:n levittämistä. Tämä estää ruosteen jälkeisen värimuutoksen. Levitä tiivistysaine

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittellemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoimista.

---

## Repair Express Plaster

---

Versio: 6/01/2022

Sivu 2 Of 2

tiivistypistoolilla tai kittiveitsellä halkeamaan, saumaan tai ruuvinreikään. Viimeistely märällä lastalla tai lastalla antaa tasaisimman tuloksen. Suuret halkeamat, staattiset liitokset tai suuret ruuvinreiät levitä mieluiten 2 kerrosta tuotetta. Riippuen alustan huokoisuudesta, levitä toinen kerros tuotetta n. 1 tunti. Levitetyn materiaalin määrästä riippuen tuote voidaan maalata 15 minuutin - useiden tuntien kuluttua.

Puhdistus: Ennen kuivumista Repair Express Plaster voidaan poistaa vedellä pinnoilta ja työkaluista.

Viimeistely: Viimeistely märällä kittiveitsellä tai lastalla antaa tasaisimman tuloksen.

Korjaukset: Samalla materiaalilla.

### **Terveys- ja turvallisuussuositukset**

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa.

Lisätietoja pakkauksesta.

### **Huomioitavaa**

- Älä käytä kosteissa tiloissa tai sovelluksissa, joissa jatkuva veteen upottaminen on mahdollista.
- Ei sovellu ulkokäyttöön.
- Ei sovellu liike- ja liikuntasaumoihin.
- Maalaus erittäin täytetyillä maaleilla voi johtaa maalin kuoriutumiseen.

---

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

---