

Sealant Remover

Versio: 6/01/2022

Sivu 1 Of 1

Tekniset tiedot

Perusaine	Perustuu hiilivetyihin
Olomuoto	Nestemäinen
Tiheys	Ca. 0,87 g/ml
Viskositeetti	1400 +/- 600 Poise
Liukoisuus veteen	Ei liukene
Liukoisuus muihin	Liukenee hiilivetyihin
Käyttölämpötila	5 °C → 30 °C

* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan. ** Nämä arvot koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus

Sealant Remover on käyttövalmis ja nopea hiilivetyypohjainen suihke kovettuneen silikonin ja ms-polymeerien poistamiseen.

Ominaisuudet

- Nopea toiminta
- Ei valu
- Erityisesti silikoneille ja MS-polymeereille

Käyttökohteet

- Vanhojen silikonijäämien, silikonin tai MS-polymeeritahrojen poisto erilaisilta pinnoilta.
- Poistaa kaikki silikonitahrat.

Pakkaus

Väri: keltainen läpinäkyvä
Pakkaus: 400 ml aerosoli

Säilyvyys

3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa
kuivassa ja viileässä ympäristössä +5°C -
+25°C lämpötilassa.

Pinnat

Pinnat: pinnoitetut metallit, keraamiset tiilet, laminoitu levy, maalatut pinnat, lasi, alumiini, jotkut synteettiset materiaalit (EI nailon ja PMMA)

Kunto: kuiva

Käyttötapa

Käyttötapa: Levitä kuivaan pintaan ja kuivissa olosuhteissa. Poista kova kitti ensin

veitsellä. Ravista säiliötä huolellisesti ja levitä Sealant Remover puhdistettavalle pinnalle. Anna vaikuttaa vähintään 10 min. Pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla. Toista tarvittaessa. Pese huolellisesti vedellä pinnan hajoamisen välttämiseksi.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Käytä aina käsineitä ja suojalaseja. Jos ainetta joutuu iholle, pese vedellä ja saippualla. Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Huomioitavaa

- Sealant Remover voi aiheuttaa värjäytymistä huokoisille pinnoille.
- Mahdollisten muovien ja maalien laajan valikoiman vuoksi ja pintavaurioiden välttämiseksi suositellaan alustavaa yhteensopivuustestiä.

Vastuu

Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.