

# Underbody Protection Aerosol

Versio: 6/01/2022

Sivu 1 Of 1

## Tekniset tiedot

Perusaine	Bitumi
Olomuoto	Tiksotrooppinen neste
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Tiheys	Ca. 0,79 g/ml
Kiinteä kokonaissisältö	Ca. 33 %
Pölykuiva	N. 75 minuuttia
Kuivumisaika (23°C and 50% R.H.)	N. 135 minuuttia
Kulutus*	N. 0,4 kg/m <sup>2</sup>
Lämpötilankestävyys**	-25 °C → 80 °C
Käyttölämpötila	10 °C → 25 °C

\* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan. \*\* Nämä arvot koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

## Tuotekuvaus

Underbody Protection Aerosol on bitumipohjainen alustapinnoite, joka muodostaa suojakalvon kuivumisen jälkeen.

## Ominaisuudet

- Erinomainen kestävyys ruostetta, öljyä, rasvaa, vettä, suolaa jne ... Vastaan
- Pinnoite lämpöä ja melia vastaan auton pohjassa
- Liuotinpohjainen
- Ei maalattavissa

## Käyttökohteet

- Autojen pyöränkaarien ja korien suojaamiseen.
- Muodostaa suojakalvon ruostetta, öljyä, rasvaa, vettä, suolaa vastaan.
- Suojapinnoite lämpöä ja ääntä vastaan.

## Pakkaus

Väri: musta

Pakkaus: 500 ml aerosolia (netto)

## Säilyvyys

2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

## Pinnat

Pinnat: metallit

Kunto: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja

rasvaton.

*Pinnan esivalmistelu:* Poistaa ruosteen. Sileiden pintojen karkea hionta parantaa tarttuvuutta.

Suosittelimme alustavaa tarttumistestiä kaikille pinnoille.

## Käyttötapa

Varmista, että auton pohja on täysin kuiva, puhdas ja rasvaton. Peitä osat, jotka eivät tarvitse käsittelyä. Ravista tölkkiä vähintään 20 sekuntia. Käytä tarvittava määrä. Anna Underbody Protection Aerosol kuivua kokonaan peräkkäisten kerrosten välillä.

*Puhdistus:* Valkoinen sprii Kovettumisen jälkeen voidaan poistaa vain mekaanisesti.

*Korjaukset:* Samalla materiaalilla.

## Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

## Vastuu

Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelimme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.