

## Suoritustasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

---

# Soudal HMX FACADE PRO

---

Versio: 21/12/2021

Sivu 1 Of 6

Viitenro: 231848

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

**Soudal HMX FACADE PRO**

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

**Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.**

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Authorised representative:

-

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

**Järjestelmä 3: Olennaiset ominaisuudet**

**Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen**

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti:

**EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT: LUOKKA 25LM**

Ilmoitettu arviointilaitos:

**SKZ - TeConA, NB 1213 on suorittanut järjestelmän 3 tuotetyypin määrittelyn.**

Ilmoitettu suoritustaso: EN 15651-1:2012

Olelliset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 25%	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen	NF	
Vetolujuus	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	

**Kovettaminen:**

Menetelmä B


**Substraatti:**

Alumiini

Betoni

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

## CE-merkintä

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

# Soudal HMX FACADE PRO

Versio: 21/12/2021

Sivu 3 Of 6



NB 1213

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

Viitenro: 231848

EN 15651-1: 2012

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

## Soudal HMX FACADE PRO

EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT: LUOKKA 25LM

### Kovettaminen:

Menetelmä B

### Substraatti:

Alumiini

Betoni

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-1: 2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 25%	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen	NF	
Vetolujuus	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	

## UK Declaration of Performance

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

---

### Soudal HMX FACADE PRO

---

Versio: 21/12/2021

Sivu 4 Of 6

UK DoP Ref Nr.: 231848UK

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

**Soudal HMX FACADE PRO**

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

**Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.**

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

UK Authorised representative:

**Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom**

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

**Järjestelmä 3: Olennaiset ominaisuudet**

**Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen**

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti:

**BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 25LM**

UKAB:

**4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.**

## Ilmoitettu suoritustaso: BS EN 15651-1:2012

Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	BS EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
Kestävyys	Passeja	

### Kovettaminen:

Menetelmä B


### Substraatti:

Alumiini

Betoni

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

**UKCA marking**

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

**Soudal HMX FACADE PRO**

Versio: 21/12/2021

Sivu 6 Of 6

**UK  
CA**

AB 2538

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

21

UK DoP Ref Nr.: 231848UK

BS EN 15651-1:2012

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

**Soudal HMX FACADE PRO**

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 25LM

**Kovettaminen:**

Menetelmä B

**Substraatti:**

Alumiini

Betoni

Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
Kestävyys	Passeja	