

## Fix ALL Floor and Wall

Versio: 5/09/2022

Sivu 1 Of 2

### Tekniset tiedot

Perusaine	SMX-hybridipolymeeri
Olomuoto	Vakaa tahna
Kuivumistapa	Ilmankosteuden vaikutuksesta
Nahkoittuminen* (23°C/50% R.H.)	Ca. 20 min
Kuivumisnopeus * (23°C/50% R.H.)	Ca. 3 mm/24h
Kovuus**	65 ± 5 Shore A
Tiheys	Ca. 1,67 g/ml
Maksimijännitys (ISO 37)**	2,20 N/mm <sup>2</sup>
Elastisuusmoduuli 100% (ISO 37)**	2,00 N/mm <sup>2</sup>
Murtovenymä (ISO 37)**	150 %
Kulutus*	Liimalastalla B3: 700 - 900 g/m <sup>2</sup>
Kuormitettavissa*	24h - 48h jälkeen
Lämpötilankestävyys**	-40 °C → 80 °C
Käyttölämpötila	5 °C → 35 °C

\* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan. \*\* Nämä arvot koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

### Tuotekuvaus

Fix ALL Floor and Wall on korkealaatuinen, neutraali, joustava, 1-komponenttinen hybridipolymeeripohjainen rakennusliima. Yleinen tartunta monille alustoille ja materiaaleille.

- Pystysuorat pinnat: kaikentyyppiset seinät, seinälaatat, koristesorvit, inox-paneelit, .....

### Pakkaus

Väri: valkoinen  
Pakkaus: 4 kg ämpäri

### Ominaisuudet

- Erittäin hyvä tarttuvuus lähes kaikille alustoille.
- Erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet.
- Hyvä tarttuvuus yleisimpiin alustoihin, myös hieman kosteilla alustoilla
- Erittäin alhaiset sisäilmapäästöt, EC1+
- Helppo työkalu vaikeissakin olosuhteissa.
- Hyvä sää- ja UV-kestävyys
- Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, halogeeneja ja happoja
- 
- Voidaan maalata märkää-märälle vesiohenteisilla maaleilla

### Säilyvyys

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 °C - +25 °C lämpötilassa.

### Kemiallinen kestävyys

Kestää hyvin vettä, alifaattisia liuottimia, mineraaliöljyjä, rasvoja, laimennettuja epäorgaanisia happoja ja emäksiä. Huono vastustuskyky aromaattisia liuottimia, väkeviä happoja ja kloorattuja hiilivetyjä vastaan.

### Pinnat

**Pinnat:** kaikki tavanomaiset rakennusmateriaalit, Sekä huokoiset että ei-huokoiset pinnat

**Kunto:** Fix ALL Floor and Wall tulee levittää vakaalle, puhtaalle, kuivalle, pölyttömälle ja rasvattomalle pinnalle, joka ei sisällä irtonaista likaa, maalia, vahaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia. Epätasaisuudet, kuten jäljelle

### Käyttökohteet

- Kaikentyyppisten rakennusmateriaalien liimaus kaikille huokoisille ja ei-huokoisille pinnoille.
- Vaakasuuntaiset sovellukset: kaikentyyppiset lattiat, laatat, matot,...

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoimista.

## Fix ALL Floor and Wall

Versio: 5/09/2022

Sivu 2 Of 2

jäänyt betonin tasoitus, vanhat liimat voivat vaikuttaa haitallisesti tarttumiseen. Nämä on mieluiten poistettava mekaanisesti esim. hiomalla tai suihkuttamalla.

Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.  
HUOMAUTUS: Muovien, kuten PMMA:n (esim. Plexi®-lasi), polykarbonaatin (esim. Makrolon® tai Lexan®) liimaus jännitettynä voi aiheuttaa halkeilua ja säröilyä näissä alustoissa. Fix ALL Floor and Wall:n käyttöä ei suositella näissä sovelluksissa. Ei sovellu PE:lle, PP:lle, PTFE:lle (esim. Teflon®), bitumille, kuparille tai kuparia sisältäville materiaaleille, kuten pronssille ja messingille.

### Käyttötapa

**Käyttötapa:** Levitä liima alustalle 60° kulmassa liimalastalla.

**Puhdistus:** Puhdista Soudal Surface Cleanerilla tai Soudal Swipexillä heti käytön jälkeen

- Levitettäessä on varmistettava, ettei materiaalien pinta tahraannu tiivistemassasta.

### Vastuu

Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.

### Terveys- ja turvallisuussuosituks

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa.  
Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.  
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

### Huomioitavaa

- Fix ALL Floor and Wall voidaan käyttää luonnonkiven liimaamiseen, mutta sitä ei voi käyttää saumatiivisteinä tämän tyyppisille pinnoille. Fix ALL Floor and Wall voidaan siksi käyttää vain luonnonkivilaattojen pohjalle.
- Fix ALL Floor and Wall ei voida käyttää lasitustiivisteinä.
- Koska saatavilla olevia maaleja on runsaasti, on suositeltavaa tehdä yhteensopivuustesti ennen maalausta.
- Koska mahdollisia pintoja on monenlaisia, on suositeltavaa tehdä adheesiotesti molemmille alustoille ennen maalausta.
- Älä käytä paikoissa, joissa tuote on jatkuvasti veden alla.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.