

Suoritustasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Soudal Parquet Sealant

Versio: 10/05/2023

Sivu 1 Of 6

Viitenro: 230062

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:
Soudal Parquet Sealant

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:
Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:
-

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

Järjestelmä 3: Olennaiset ominaisuudet
Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti:
EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT: LUOKKA 12.5P

Ilmoitettu arviointilaitos:
GINGER CEBTP, NB 0074 on suorittanut järjestelmän 3 tuotetyypin määrittelyn.

Ilmoitettu suoritustaso: EN 15651-1:2012

Olelliset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 30%	
Vetolujuus	≥ 25%	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä veteen kastamisen jälkeen	≥ 100%	
Kestävyys	Passeja	

Kovettaminen:

Menetelmä A


Substraatti:

Alumiini

Betoni

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

CE-merkintä

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Soudal Parquet Sealant

Versio: 10/05/2023

Sivu 3 Of 6



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Viitenro: 230062

EN 15651-1: 2012

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

Soudal Parquet Sealant

EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT: LUOKKA 12.5P

Kovettaminen:

Menetelmä A

Substraatti:

Alumiini

Betoni

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-1: 2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	$\leq 30\%$	
Vetolujuus	$\geq 25\%$	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä veteen kastamisen jälkeen	$\geq 100\%$	
Kestävyys	Passeja	

UK Declaration of Performance

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Soudal Parquet Sealant

Versio: 10/05/2023

Sivu 4 Of 6

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:
Soudal Parquet Sealant

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:
Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:
Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

Järjestelmä 3: Olennaiset ominaisuudet
Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti:
BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

UKAB:
4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Ilmoitettu suoritustaso: BS EN 15651-1:2012

Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	BS EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Kestävyys	Passeja	

Kovettaminen:

Menetelmä A


Substraatti:

Alumiini

Betoni

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

UKCA marking

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Soudal Parquet Sealant

Versio: 10/05/2023

Sivu 6 Of 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

BS EN 15651-1:2012

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

Soudal Parquet Sealant

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

Kovettaminen:

Menetelmä A

Substraatti:

Alumiini

Betoni

Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Kestävyys	Passeja	