



Freeze spray

Tuotekuvas

Vianetsintasuihke, jolla on välitön "kylmähokki" vaikutus.

Properties

- Jäähtyy -50°C:een
- Rompe la ruggine e la corrosione
- Ei hajua
- Alto potere capillare
- Rilascia
- Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa asennossa (360°)

Applications

- Jäätymissuihku laskee käsitellyn pinnan lämpötilan -50°C:een ja käyttää tätä jäähdyttämään osia nopeasti ja aiheuttamaan mikroskooppisia halkeamia syöpyneisiin ja ruostuneisiin pintoihin.
- Adatto a tutte le operazioni di manutenzione quotidiana, ma anche alle applicazioni più difficili dove i lubrificanti penetranti standard non funzionano.
- Non c'è bisogno di un martello, di una fiamma o di un disco da taglio per lo smontaggio.
- Adatto a parti in movimento come: bulloni, dadi, borchie, perni, cerniere e tutti i tipi di filettature.
- Jäähdyttää komponentit välittömästi -50°C:een ja estää tällä tavoin sähkökomponenttien lämpökatkoksia ja lämpöaurioita juottamisen aikana.



Technical data

Yhteensopivuus alustan kanssa	Kaasumainen
Käyttölämpötila	+5°C → +35°C

Substrates

- Pinnat
corroded bolts, nuts, bearings and other moving parts

Application method

- Käyttötapa
Käytä kylmää kestäviä käsineitä ennen suihkeen käyttöä. Levitä tuotetta suoraan pinnalle. Varmista, että sähkölaitteet on kytketty kokonaan pois päältä ennen käyttöä. Kun käytät sitä sähkölaitteiden kanssa, varmista, että haihtumiseen on varattu riittävästi aikaa ennen virran palauttamista, jotta vältetään kaasupesien mahdollinen syttyminen kipinäpurkauksen kautta.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.
Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Packaging/Logistics

Väri: Please consult the product catalogue, the Soudal website or a Soudal representative.

Pakkaus: 400 ml aerosoli



Freeze spray

Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Aerotrim pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.