



Remover CT

Tuotekuvaus

Remover CT on ei-aggressiivinen luonnollisiin liuottimiin perustuva seos, joka soveltuu tuoreiden liimajäämien ja useimpien kovettuneiden kontaktiliimien poistamiseen. Ihanteellinen rasvan, öljyn ja muiden likajäämien poistamiseen.

Properties

- Korkeat puhdistusominaisuudet
- Korkea rasvanpoistoteho
- Monikäyttöinen
- Turvallinen käytössä
- Non corrosivo
- Ei sisällä aromaattisia hiilivetyjä

Applications

- Rimuove la colla di contatto indurita in eccesso.
- Soveltuu tuoreiden liimajäämien, öljyn, rasvan ja muiden likajäämien poistamiseen.



Technical data

Perusaine	Luonnollisiin liuottimiin perustuva seos
Yhteensopivuus alustan kanssa	Nestemäinen
Tiheys	Ca. 0.85 g/ml
Käyttölämpötila	+5°C → +30°C

Alaviite: nahkoittuminen ja kuivumisnopeus voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan

Application method

- Käyttötapa
Ravista pakkaus hyvin ennen käyttöä. Suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä objektista. Käytä tarvittava määrä. Anna levätä muutama minuutti. Hiero levityksen jälkeen pinta kuivaksi puhtaalla pyyhkeellä. Hiero aina yhteen suuntaan. Testaa etukäteen mahdolliset haitalliset vaikutukset pinnoille.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Jos ainetta on nielty, huuhtelee suu huolellisesti juoksevalla vedellä.
Vältä tuotteen nielemistä.
Ota välittömästi yhteys lääkäriin.
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Packaging/Logistics

Väri: Please consult the product catalogue, the Soudal website or a Soudal representative.
Pakkaus: Please consult the product catalogue, the Soudal website or a Soudal representative.
Säilyvyys: 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.



Remover CT

Environmental clauses

- Leed regulation: name täyttää LEED-vaatimukset. Vähäpäästöiset materiaalit: Liimat ja tiivisteet. SCAQMD rule 1168. Täyttää USGBC LEED -vaatimukset v4.1: Vähäpäästöiset materiaalit – liimat ja tiivisteet VOC-pitoisuuden osalta.

Huomioitavaa

- Remover CT mahdollistaa pohjustamattoman levityksen itsepuhdistuvalle lasille. (esim. Pilkingtonin Activ Glass ja Saint-Gobain Glassin Bioclean).
- Rasvaisia jäämiä voi jäädä, ne voidaan poistaa Cleaner & Degreaser:lla.
- Remover CT ei sovellu alustojen valmisteluun liimausta varten. Ei ole pohjamaali.
- Remover CT voi aiheuttaa värjäytymistä huokoisille pinnoille.
- Mahdollisten muovien ja maalien laajan valikoiman vuoksi ja pintavaurioiden välttämiseksi suositellaan alustavaa yhteensopivuustestiä.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Aerotrim pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.